

NR		7	8	9	10	11
SYMBOL		D-07	D-08	D-09	D-10	D-11
SCHEMAT						
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	So	80	100	90	130(90+40)	80
	Ho	200	200	210	220	220
ZEWNĘTRZNY WYMIAR OŚCIEŻNICY	S	90	110	100	140	-
	H	205	205	220	225	-
RODZAJ		-	-	-	-	-
ILOŚĆ SZTUK		1	1	1	1	1
UWAGI						
		DRZWI WEWNĘTRZNE POMIESZCZENIA NA SPRZĘT PORZĄDKOWY <ul style="list-style-type: none">- płycinowe drewniane okleinowane,- skrzydło wzmocnione (płaskie),- wypełnienie: wkład stabilizujący,- rama wraz z wypełnieniem oklejona dwustronnie płytą HDF,- ościeżnica regulowana,- wszystkie drzwi zaopatrzone od strony zewnętrznej w tabliczki z nazwą pomieszczenia,- zamek patentowy,- klamka z okrągłą rozetą w kolorze srebrnym,- skrzydło z podcięciem WC o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m²,- samozamykacz- przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników ściennych lub podłogowych- możliwość otwierania 180st. (bez blokady 90 st.)- kolor zbliżony do RAL 7037	DRZWI DO WC DLA NN <ul style="list-style-type: none">- płycinowe drewniane okleinowane,- skrzydło wzmocnione (płaskie),- wypełnienie: wkład stabilizujący,- rama wraz z wypełnieniem oklejona dwustronnie płytą HDF,- ościeżnica regulowana,- klamka z okrągłą rozetą w kolorze srebrnym,- samozamykacz,- skrzydło z podcięciem WC o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m²,- przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników ściennych lub podłogowych,- możliwość otwierania 180st. (bez blokady 90 st.)- kolor zbliżony do RAL 7037	DRZWI ZEWNĘTRZNE <ul style="list-style-type: none">- aluminiowe pełne- zestaw o współcz. przenikania ciepła minimum U=1,3 W/m²K,- skrzydło oraz ościeżnica izolowane- okucia stal nierdzewna- przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników ściennych lub podłogowych- profil drzwiowy i ościeżnica malowane 2x proszkowo: cynk podkładowy i proszek nawierzchniowy na kolor RAL 7037- dodatkowo wyposażone w samozamykacz, zestaw zamków- odporności ogniowa EI60	DRZWI WEWNĘTRZNE <ul style="list-style-type: none">- aluminiowe - pełne- okucia stal nierdzewna- przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników ściennych lub podłogowych- profil drzwiowy i ościeżnica malowane 2x proszkowo: cynk podkładowy i proszek nawierzchniowy,- wyposażone w samozamykacz, zestaw zamków- kolor zbliżony do RAL 7037	DRZWI WEWNĘTRZNE SANITARIATÓW <p>laminaty systemowe gr.13 mm dla ścianek działowych w pomieszczeniach sanitariatów,</p> <ul style="list-style-type: none">- wyposażone w blokadę łazienkową- w sanitariatach męskich kolor niebieski pastelowy- w sanitariatach damskich kolor żółty pastelowy <p>montowane od wysokości 20 cm powyżej posadzki</p>

U W A G I
- OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH ZACHODZĄCE 2-3cm NA RAMĘ OKIENNĄ, FASADY ORAZ OŚCIEŻNICĘ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH - DRZWI ZEWNĘTRZNE MONTOWAĆ Z ASTOSOWANIEM PROFILU CIEPŁEGO PROGU ORAZ NA PROFILACH INSTALACYJNYCH Z TWARDEJ PIANKI RECYKLINGOWEJ, UZUPEŁNIONYH KLINEM IZOLACYJNYM - WYMIARY ZESTAWIANYCH ELEMENTÓW SKORYGOWAĆ NA BUDOWIE DO RZECZYWISTYCH WYMIARÓW OTWORÓW NA PODSTAWIE OBMIARÓW Z NATURY - NA ETAPIE ZAMOWIENIA SPRAWDZIĆ ILOŚCI ORAZ KIERUNKI OTWIERANIA SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH - WYMIAR OSI OKIEN OPISUJE ŚWIATŁO OTWORU W MURZE - WYMIAR OSI DRZWI OPISUJE ŚWIATŁO PRZEJŚCIA W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY (WYMIAR PRZEJŚCIA) - PROJEKTOWANE ORAZ STOSOWANE MATERIAŁY I SYSTEMY BUDOWLANE UŻYWAĆ ŚCIŚLE PRZESTRZEGAJĄC INSTRUKCJI PRODUCENTA ORAZ WYMOGÓW I TECHNOLOGII OKREŚLONEJ W ICH KARTACH TECHNICZNYCH. - O WSZYSTKICH NIEZGODNOŚCIACH PROJEKTU Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW, KARTAMI TECHNICZNYMI MATERIAŁÓW, ŚRODKÓW, SYSTEMÓW BUDOWLANYCH I ZASTOSOWANYCH URZĄDZEŃ ORAZ ZAŁOŻEŃ KONSTRUKCYJNYCH ZE STANEM FAKTYCZNYM, NALEŻY NIEZWŁOZNIE POWIADOMIĆ PROJEKTANTA W FORMIE PISEMNEJ. - WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE I ICH ODBIÓR PRZEPROWADZIĆ GODNIE Z PUBLIKACJĄ: "WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH", POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ, ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, PRZEPISAMI BHP I PPOŻ.

 maatproject sp. z o.o. ul.Smardzewska 22/4, 60-161 Poznań		
OPRACOWANIE:	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Bystrzej z zapleczem socjalno-technicznym oraz infrastrukturą towarzyszącą.	
ADRES BUDOWY:	Bystra 81, 34-382 Bystra, dz. nr 207	
INWESTOR:	Gmina Radziechowy-Wieprz	
ADRES:	ul. Wieprz 700, 34-381 Radziechowy	
AUTORZY OPRACOWANIA:		podpisy:
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Dariusz Chwierałski upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/48/2011 mgr inż. Przemysław Jahns	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Maciej Lesisz upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/36/2011	
ZESTAWIENIE DRZWI		A-13
branża: ARCHITEKTURA	data: 28 WRZESIEŃ 2018	skala: 1:50