

NR		1	2	3	4	5
SYMBOL		D-01	D-02	D-03	D-04	D-05
SCHEMAT						
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	So	130(90+40)	130(90+40)	130(90+40)	90	90
	Ho	220	220	220	200	200
ZEWNĘTRZNY WYMIAR OŚCIEŻNICY	S	140	140	140	100	100
	H	225	225	225	205	205
RODZAJ		-	-	-	-	-
ILOŚĆ SZTUK		3	1	1	5	3
UWAGI						
		DRZWI ZEWNĘTRZNE - aluminiowo-szklane, - szklenie zespolone, dwukomorowe - zestaw o współcz. przenikania ciepła minimum U=1,3 W/m²K, - szklenie szkłem bezpiecznym - antywłamaniowe (szyby odporne na uderzenia), - laminowane folią PVB - skrzydło oraz ościeżnica izolowane - okucia stal nierdzewna - przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników naściennych lub podłogowych - profil drzwiowy i ościeżnica malowane 2x proszkowo: cynk podkładowy i proszek nawierzchniowy na kolor RAL 7037 - samozamykacz, zestaw zamków	DRZWI WEWNĘTRZNE - aluminiowo-szklane, - szklenie zespolone, dwukomorowe - szklenie szkłem bezpiecznym - laminowane folią PVB - okucia stal nierdzewna - przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników naściennych lub podłogowych - profil drzwiowy i ościeżnica malowane 2x proszkowo: cynk podkładowy i proszek nawierzchniowy na kolor RAL 7037 - samozamykacz, zestaw zamków	DRZWI WEWNĘTRZNE - aluminiowo-szklane, - szklenie zespolone, dwukomorowe - szklenie szkłem bezpiecznym - laminowane folią PVB - okucia stal nierdzewna - przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników naściennych lub podłogowych - profil drzwiowy i ościeżnica malowane 2x proszkowo: cynk podkładowy i proszek nawierzchniowy na kolor RAL 7037 - samozamykacz, zestaw zamków	DRZWI WEWNĘTRZNE - plicynowe drewniane okleinowane, - skrzydło wzmocnione (płaskie), - wypełnienie: wkład stabilizujący, - rama wraz z wypełnieniem oklejona dwustronnie płytą HDF, - ościeżnica regulowana, - wszystkie drzwi zaopatrzone od strony zewnętrznej w tabliczki z nazwą pomieszczenia, - zamek patentowy, - klamka z okrągłą rozetą w kolorze srebrnym, - - samozamykacz - przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników naściennych lub podłogowych - możliwość otwierania 180st. (bez blokady 90 st.) - kolor zbliżony do RAL 7037	DRZWI WEWNĘTRZNE W SANITARIATACH - plicynowe drewniane okleinowane, - skrzydło wzmocnione (płaskie), - wypełnienie: wkład stabilizujący, - rama wraz z wypełnieniem oklejona dwustronnie płytą HDF, - ościeżnica regulowana, - klamka z okrągłą rozetą w kolorze srebrnym, - - samozamykacz, - skrzydło z podcięciem WC o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m², - przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników naściennych lub podłogowych, - kolory: - w sanitariatach damskich: żółty pastelowy - w sanitariatach męskich: niebieski pastelowy

U W A G I	
<div>- OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH ZACHODZĄCE 2-3cm NA RAMĘ OKIENNĄ, FASADY ORAZ OŚCIEŻNICĘ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH</div> <div>- DRZWI ZEWNĘTRZNE MONTOWAĆ Z ASTOSOWANIEM PROFILU CIEPŁEGO PROGU ORAZ NA PROFILACH INSTALACYJNYCH Z TWARDEJ PIANKI RECYKLINGOWEJ, UZUPEŁNIONYH KLINEM IZOLACYJNYM</div> <div>- WYMIARY ZESTAWIANYCH ELEMENTÓW SKORYGOWAĆ NA BUDOWIE DO RZECZYWISTYCH WYMIARÓW OTWORÓW NA PODSTAWIE OBMIARÓW Z NATURY</div> <div>- NA ETAPIE ZAMOWIENIA SPRAWDZIĆ ILOŚCI ORAZ KIERUNKI OTWIERANIA SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH</div> <div>- WYMIAR OSI OKIEN OPISUJE ŚWIATŁO OTWORU W MURZE</div> <div>- WYMIAR OSI DRZWI OPISUJE ŚWIATŁO PRZEJŚCIA W ŚWIETLE OŚCIEENICY (WYMIAR PRZEJŚCIA)</div> <div>- PROJEKTOWANE ORAZ STOSOWANE MATERIAŁY I SYSTEMY BUDOWLANE UZYWAĆ ŚCIŚLE PRZESTRZEGAJĄC INSTRUKCJI PRODUCENTA ORAZ WYMOGÓW I TECHNOLOGII OKREŚLONEJ W ICH KARTACH TECHNICZNYCH.</div> <div>- O WSZYSTKICH NIEZGODNOŚCIACH PROJEKTU Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW, KARTAMI TECHNICZNYMI MATERIAŁÓW, ŚRODKÓW, SYSTEMÓW BUDOWLANYCH I ZASTOSOWANYCH URZĄDZEŃ ORAZ ZAŁOŻEŃ KONSTRUKCYJNYCH ZE STANEM FAKTYCZNYM, NALEŻY NIEZWŁOZNIE POWIADOMIĆ PROJEKTANTA W FORMIE PISEMNEJ.</div> <div>- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE I ICH ODBIÓR PRZEPROWADZIĆ GODNIE Z PUBLIKACJĄ: "WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH" POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ, ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, PRZEPISAMI BHP I PPOŻ.</div>	

<div> maatproject sp. z o.o. ul. Smardzewska 22/4, 60-161 Poznań</div>	
OPRACOWANIE:	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przybędzy z zapleczem socjalno-technicznym oraz infrastrukturą towarzyszącą.
ADRES BUDOWY: INWESTOR: ADRES:	ul. 3 maja, 34-381 Przybęda, dz. nr 4978/1 Gmina Radziechowy-Wieprz ul. Wieprz 700, 34-381 Radziechowy
AUTORZY OPRACOWANIA: <div>podpisy:</div>	
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Dariusz Chwierałski upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/48/2011 mgr inż. Przemysław Jahns
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Maciej Lesisz upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/36/2011
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ A-09	
branża: ARCHITEKTURA	data: 28 WRZESIEŃ 2018 <div>skala: 1:50</div>

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904) Nie może być kopiowane, ani udostępniane bez zgody projektantów.