

NR		6	7	8	9	10
SYMBOL		D-06	D-07	D-08	D-09	D-10
SCHEMAT						
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	So	80	100	100	130(90+40)	80
	Ho	200	200	220	220	220
ZEWNĘTRZNY WYMIAR OŚCIEŻNICY	S	90	110	110	140	-
	H	205	205	225	225	-
RODZAJ		-	-	-	-	-
ILOŚĆ SZTUK		1	1	1	1	1
UWAGI						
		<b>DRZWI WEWNĘTRZNE POMIESZCZENIA NA SPRZĘT PORZĄDKOWY</b>  - plicynowe drewniane okleinowane, - skrzydło wzmocnione (płaskie), - wypełnienie: wkład stabilizujący, - rama wraz z wypełnieniem oklejona dwustronnie płytą HDF, - ościeżnica regulowana, - wszystkie drzwi zaopatrzone od strony zewnętrznej w tabliczki z nazwą pomieszczenia, - zamek patentowy, - klamka z okragłą rozetą w kolorze srebrnym, - skrzydło z podcięciem WC o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m², - samozamykacz - przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników naściennych lub podłogowych - możliwość otwierania 180st. (bez blokady 90 st.) - kolor zbliżony do RAL 7037	<b>DRZWI DO WC DLA NN</b>  - plicynowe drewniane okleinowane, - skrzydło wzmocnione (płaskie), - wypełnienie: wkład stabilizujący, - rama wraz z wypełnieniem oklejona dwustronnie płytą HDF, - ościeżnica regulowana, - klamka z okragłą rozetą w kolorze srebrnym, - samozamykacz, - skrzydło z podcięciem WC o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m², - przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników naściennych lub podłogowych, - możliwość otwierania 180st. (bez blokady 90 st.) - kolor zbliżony do RAL 7037	<b>DRZWI WEWNĘTRZNE DO KOTOWNI</b>  - aluminiowe - pełne - okucia stal nierdzewna - przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników naściennych lub podłogowych - profil drzwiowy i ościeżnica malowane 2x proszkowo: cynk podkładowy i proszek nawierzchniowy - możliwość otwierania 180st. (bez blokady 90 st.) - wyposażone w samozamykacz, zestaw zamków - kolor zbliżony do RAL 7037 - drzwi o odporności EI30	<b>DRZWI WEWNĘTRZNE</b>  - aluminiowe - pełne - okucia stal nierdzewna - przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników naściennych lub podłogowych - profil drzwiowy i ościeżnica malowane 2x proszkowo: cynk podkładowy i proszek nawierzchniowy, - wyposażone w samozamykacz, zestaw zamków - kolor zbliżony do RAL 7037	<b>DRZWI WEWNĘTRZNE SANITARIATÓW</b>  laminaty systemowe gr.13 mm dla ścianek działowych w pomieszczeniach sanitariatów,  - wyposażone w blokadę łazienkową  - w sanitariatach męskich kolor niebieski pastelowy  - w sanitariatach damskich kolor żółty pastelowy  montowane od wysokości 20 cm powyżej posadzki

U W A G I	
<div>- OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH ZACHODZĄCE 2-3cm NA RAMĘ OKIENNĄ, FASADY ORAZ OŚCIEŻNICĘ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH</div> <div>- DRZWI ZEWNĘTRZNE MONTOWAĆ Z ASTOSOWANIEM PROFILU CIEPŁEGO PROGU ORAZ NA PROFILACH INSTALACYJNYCH Z TWARDEJ PIANKI RECYKLINGOWEJ, UZUPEŁNIONYH KLINEM IZOLAJNYM</div> <div>- WYMIARY ZESTAWIANYCH ELEMENTÓW SKORYGOWAĆ NA BUDOWIE DO RZECZYWISTYCH WYMIARÓW OTWORÓW NA PODSTAWIE OBMIARÓW Z NATURY</div> <div>- NA ETAPIE ZAMOWIENIA SPRAWDZIĆ ILOŚCI ORAZ KIERUNKI OTWIERANIA SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH</div> <div>- WYMIAR OSI OKIEN OPISUJE ŚWIATŁO OTWORU W MURZE</div> <div>- WYMIAR OSI DRZWI OPISUJE ŚWIATŁO PRZEJŚCIA W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY (WYMIAR PRZEJŚCIA)</div> <div>- PROJEKTOWANE ORAZ STOSOWANE MATERIAŁY I SYSTEMY BUDOWLANE UZYWAĆ ŚCIŚLE PRZESTRZEGAJĄC INSTRUKCJI PRODUCENTA ORAZ WYMOGÓW I TECHNOLOGII OKREŚLONEJ W ICH KARTACH TECHNICZNYCH.</div> <div>- O WSZYSTKICH NIEZGODNOŚCIACH PROJEKTU Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW, KARTAMI TECHNICZNYMI MATERIAŁÓW, ŚRODKÓW, SYSTEMÓW BUDOWLANYCH I ZASTOSOWANYCH URZĄDZEŃ ORAZ ZAŁOŻEŃ KONSTRUKCYJNYCH ZE STANEM FAKTYCZNYM, NALEŻY NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ PROJEKTANTA W FORMIE PISEMNEJ.</div> <div>- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE I ICH ODBIÓR PRZEPROWADZIĆ GODNIE Z PUBLIKACJĄ: "WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH" POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ, ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, PRZEPISAMI BHP I PPOŻ.</div>	

<div><p>maatproject sp. z o.o. ul. Smardzewska 22/4, 60-161 Poznań</p></div>	
OPRACOWANIE:	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przybędzy z zapleczem socjalno-technicznym oraz infrastrukturą towarzyszącą.
ADRES BUDOWY: INWESTOR: ADRES:	ul. 3 maja, 34-381 Przybędza, dz. nr 4978/1 Gmina Radziechowy-Wieprz ul. Wieprz 700, 34-381 Radziechowy
AUTORZY OPRACOWANIA: <div>podpisy:</div>	
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Dariusz Chwierałski upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/48/2011 mgr inż. Przemysław Jahns
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Maciej Lesisz upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/36/2011
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ <b>A-10</b>	
branża: ARCHITEKTURA	data: 28 WRZESIEŃ 2018 <div>skala: 1:50</div>

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904) Nie może być kopiowane, ani udostępniane bez zgody projektantów.