

Przedmiar robót

| Nr | STWiOR/Kod indywidualny | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----|-------------------------|-------------------------|--|-----|-------|
| | | Kosztorys | Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - Droga Pielowie Wyżni do Gronicka dz. nr 3756 w miejscowości Juszczyzna | | |
| 1 | | Element | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE KOD CPV:45111200-0 i CPV 45110000 -1 | | |
| 1.1 | D-01.01.01 | KNR 201/119/3 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,070 |
| 2 | | Element | ODWODNIENIE KOD CPV:45232410-9 | | |
| 2.1 | D-03.02.01 | KNR 231/605/2 | Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe betonowe | m3 | 1 |
| 2.2 | | KNR 231/605/4 | Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi 50 cm | szt | 2 |
| 2.3 | | KNR 231/605/7 | Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 50 cm wraz z obsypką i zasypką | m | 6 |
| 2.4 | | Kalkulacja indywidualna | Regulacja kraty stalowej odwodnienie liniowego 5mb | m | 5 |
| 3 | | Element | NAWIERZCHNIA JEZDNI KOD CPV:45233300-2; CPV:452331000-0 | | |
| 3.1 | D-04.04.02 | KNR 231/114/7 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm | m2 | 196 |
| 3.2 | D-04.04.02 | KNR 231/114/8 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości Krotność=2 | m2 | 196 |
| 3.3 | D-05.03.05a | KNNR 6/308/1 (2) | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 3 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t - wyprofilowanie istniejącej nawierzchni | m2 | 196 |
| 3.4 | D-05.03.05b | KNNR 6/309/2 (2) | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t | m2 | 196 |
| 3.5 | D-05.03.05b | Kalkulacja własna | Połączenie złączy warstw ścieralnych | m | 6 |
| 3.6 | D-04.04.02 | KNR 231/114/7 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - POBOCZA | m2 | 70 |
| 3.7 | D-04.04.02 | KNR 231/114/8 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości - POBOCZA Krotność=7 | m2 | 70 |
| 3.8 | | KNR 231/1002/1 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grys kamienny frakcji 5-8, kruszywo w ilości 8 dm3/m2 | m2 | 70 |
| 4 | | Element | ZJAZDY BITUMICZNE KOD CPV:45233300-2; CPV:452331000-0 | | |
| 4.1 | D-04.04.02 | KNR 231/114/7 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm | m2 | 15 |
| 4.2 | D-04.04.02 | KNR 231/114/8 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości Krotność=7 | m2 | 15 |
| 4.3 | D-05.03.05a | KNNR 6/308/1 (2) | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 3 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t - wyprofilowanie istniejącej nawierzchni | m2 | 15 |
| 4.4 | D-05.03.05b | KNNR 6/309/2 (2) | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t | m2 | 15 |
| 5 | | Element | ROBOTY TOWARZYSZĄCE Kod CPV 45112730-1 | | |
| 5.1 | | KNR 201/516/4 | Umocnienie skarp i dna rowów, płytami betonowymi ażurowymi 40x60x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej | m2 | 3 |
| 5.2 | D-01.01.01 | Kalkulacja własna | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z naniesieniem do zasobów geodezyjnych | kpl | 1 |
| 5.3 | | | Zabezpieczenie robót - organizacja ruchu na czas prowadzenia robót | kpl | 1 |