

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm 91.5*3.40	m ² m ²	 311.100	
				RAZEM	311.100
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 91.5*3.40	m ² m ²	 311.100	
				RAZEM	311.100
3	KNR 2-31 0106-03	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu 91.5*2.7	m ² m ²	 247.050	
				RAZEM	247.050
4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 91.5*2.7	m ² m ²	 247.050	
				RAZEM	247.050
5	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - pobocza 91.5*(2*0.35)	m ² m ²	 64.050	
				RAZEM	64.050
6	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 91.5*2.7	m ² m ²	 247.050	
				RAZEM	247.050
7	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm 91.5*2.7	m ² m ²	 247.050	
				RAZEM	247.050