

---

**Przedmiar**

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi nr 6285  
ADRES INWESTYCJI : Radziechowy ul. Morawców  
INWESTOR : Gmina Radziechowy -Wieprz  
ADRES INWESTORA : Wieprz 700 , 34-381 RADZIECHOWY  
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : kosztorysant budowlany Grzegorz Wiliński  
DATA OPRACOWANIA : Lipiec 2010 r.

---

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł  
Poziom cen : II kw 2010 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

---

Słownie: zero i 00/100 zł

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
Lipiec 2010 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>KNR AT-03 0101-01</b>	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm  (1.5+2+3+2+1+1+1+1+40+3+6+1.5+1+1+1+1+1+1)*2	m m	 158.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>158.000</b>
2	<b>KNR AT-03 0104-01</b>	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 1.5*2+3*2+1*1+1*1+40*3+6*1.5+1*1+1*1+1*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 153.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>153.000</b>
3	<b>KNR 2-31 1106-01</b>	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa  16.00	t t	 16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
4	<b>KNR 2-31 0103-04</b>	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 425.00*4.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1700.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1700.000</b>
5	<b>KNR 2-31 0204-05</b>	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grub.po zagęszcz.7 cm 425.00*4.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1700.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1700.000</b>
6	<b>KNR 2-31 1403-04</b>	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 10 cm z wyprofilowaniem skarp rowu  302.00	m m	 302.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>302.000</b>

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>KNR AT-03 0101-01</b>	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm		m	(1.5+2+3+2+1+1+1+1+40+3+6+1.5+1+1+1+1+11+1)*2 = 158.000	0.000	0.00
2	<b>KNR AT-03 0104-01</b>	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km		m <sup>2</sup>	1.5*2+3*2+1*1+1*1+40*3+6*1.5+1*1+1*1+11*1 = 153.000	0.000	0.00
3	<b>KNR 2-31 1106-01</b>	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową		t	16.00	0.000	0.00
4	<b>KNR 2-31 0103-04</b>	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV		m <sup>2</sup>	425.00* 4.00 = 1700.000	0.000	0.00
5	<b>KNR 2-31 0204-05</b>	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grub.po zagęszcz.7 cm		m <sup>2</sup>	425.00* 4.00 = 1700.000	0.000	0.00
6	<b>KNR 2-31 1403-04</b>	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 10 cm z wyprofilowaniem skarp rowu		m	302.00	0.000	0.00
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>							<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł