

---

**Przedmiar**

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi nr 191,252  
ADRES INWESTYCJI : Brzuśnik  
INWESTOR : Gmina Radziechowy -Wieprz  
ADRES INWESTORA : Wieprz 700 , 34-381 RADZIECHOWY  
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : kosztorysant budowlany Grzegorz Wiliński  
DATA OPRACOWANIA : Lipiec 2010 r.

---

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

---

Słownie: zero i 00/100 zł

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
Lipiec 2010 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>KNR 2-31 0103-04</b>	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 60.00*3.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 210.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>210.000</b>
2	<b>KNR 2-31 1004-07</b>	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 60.00*3.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 210.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>210.000</b>
3	<b>KNR 2-31 0310-05</b>	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ści- ralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm 60.00*3.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 210.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>210.000</b>
4	<b>KNR 2-31 0310-06</b>	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ści- ralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. 60.00*3.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 210.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>210.000</b>
5	<b>KNR 2-31 0606-03</b>	Ścieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce cem.piaskowej - wyko- rzystac istniejące 60.00	m m	 60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
6	<b>KNR 2-31 1406-03</b>	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 1.00	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	<b>KNR 2-31 1501-02</b>	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odl.do 0.5 km śr.transportu o ład. ponad 5.0 do 10.0 t 25.00	t t	 25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>KNR 2-31 0103-04</b>	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV		m <sup>2</sup>	60.00*3.50 = 210.000	0.000	0.00
2	<b>KNR 2-31 1004-07</b>	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem		m <sup>2</sup>	60.00*3.50 = 210.000	0.000	0.00
3	<b>KNR 2-31 0310-05</b>	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm		m <sup>2</sup>	60.00*3.50 = 210.000	0.000	0.00
4	<b>KNR 2-31 0310-06</b>	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.		m <sup>2</sup>	60.00*3.50 = 210.000	0.000	0.00
5	<b>KNR 2-31 0606-03</b>	Ścieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce cem.piaskowej - wykorzystać istniejące		m	60.00	0.000	0.00
6	<b>KNR 2-31 1406-03</b>	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych		szt.	1.00	0.000	0.00
7	<b>KNR 2-31 1501-02</b>	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odl.do 0.5 km śr.transportu o ład. ponad 5.0 do 10.0 t		t	25.00	0.000	0.00
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>							<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł