RZUT FUNDAMENTÓW
SKALA 1:50



F1

OSŁONA–folia bąbelkowa	
TERMOIZOLACJA–STYROPIAN EKSTRUDOWANY LUB TWARDY	10,0 cm
HYDROIZOLACJA–papa termozgrzewalna na podłożu zagruntowanym roztworem bitumicznym	0,40 cm
ŚCIANA Z PUSTAKÓW ZASYPOWYCH	30,0 cm

F2

HYDROIZOLACJA–papa termozgrzewalna na podłożu zagruntowanym roztworem bitumicznym	0,40 cm
ŚCIANA Z PUSTAKÓW ZASYPOWYCH	30,0 cm

UWAGA dot. PUSTAKÓW ZASYPOWYCH:

Układać - przesuwając zawsze o pół długości w kolejnej warstwie.
Po ułożeniu dwóch warstw wypełnić je betonem klasy co najmniej B10 albo keramzytobetonem (jeśli nie będzie robiona dodatkowa izolacja termiczna).
Po ułożeniu ostatniej warstwy wykonać zbrojenie - minimum z dwóch prętów średnicy 10 mm połączonych strzemionami. Przy zagłębieniu w gruncie na 2-2,5 m, należy wykonać poziome zbrojenie zwiększające sztywność ściany.
Po wykonaniu ściany z pustaków zasypowych, otynkować je, żeby nie uszkodzić izolacji przeciwwilgociowej.

UWAGA:

WSZELKIE ELEMENTY KONSTUKCYJNE OPISANE NA PROJEKCIE MAJĄ SWE ODNIESIENIE NA PROJEKCIE KONSTRUKCYJNYM.
POZIOM +0,00 JEST POZIOMEM POSADZKI PARERU
WYBRANY GRUNT PO SKONCZONYCH PRACACH NA POZIOMIE FUNDAMENTÓW WSYPAC DO WYKOPÓW I ZWIBROWAC

UWAGA:

POZIOM POSADOWIENIA -294[cm] PRZYJĘTO ORIENTACYJNIE,
JEST TO JEDYNIE SZACUNKOWY POZIOM POSADOWIENIA FUNDAMENTÓWISTNIEJACEGO BUDYNKU. POZIOM -294[cm] JEST WYNIKIEM ZAŁOZENIA IŻ FUNDAMENTY ISTNIEJACE SA POSADOWIONE 130[cm] PONIŻEJ POSADZKI NAJNIŻSZEJ KONDYGNACJI BUDYNKU.NIE WYKLUCZA SIE ZMIANY POZIOMU
FUNDAMENTÓW PROJEKTOWANYCH PO DOKONANIU ODKRYWEK NA PLACU BUDOWY PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓTZIEMNYCH.
PO ODKOPANIU FUNDAMENTÓW ISTNIEJACEGO BUDYNKU BEZWZGLĘDNIE SKONTAKTOWAC SIE Z AUTOREM PROJEKTU
KONSTRUKCJI W CELU USTALENIA GŁEBOKOSCI POSADOWIENIANOWO PROJEKTOWANYCH ŁAW.
PO ODKOPANIU ISTNIEJACYCH FUNDAMENTÓW NALEZY W MIEJSCACH ODKOPANYCH ZASTOSOWAC HYDROIZOLACJE W POSTACI 2XPAPA TEMOZGRZEWALNA NA LEPKU WYPROWADZIC DO POZIOMU +30[cm] NAD POZIOM TERENU.W MIEJSCACH OZANCZONYCH HYDROIZOLACJE WYPROWADZIC DO POZIOMU NIM.100[cm] POWYZEJ POZIOMU TERENU

UWAGA

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2. NINIEJSZY PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI ORAZ PROJEKTAMI BRANŻOWYMI BUDYNKU.
3. PODANI PRODUCENCI ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH SĄ JEDYNIE PRZYKŁADOWYMI. WYKONAWCA MOŻE ZASTOSOWAĆ INNYCH PRODUCENTÓW ZAMIENNE ROZWIAZANIA POD WARUNKIEM ZACHOWANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I ESTETYCZNYCH ZAWARTYCH W PROJEKCIE WYKONAWCZYM ORAZ PISEMNEJ AKCEPTACJI AUTORA NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI I INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO.
4. NINIEJSZY PROJEKT JEST PODSTAWĄ DO OPRACOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ WŁASNEGO PROJEKTU WARSZTATOWEGO POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM PROJEKTU. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO UZGODNIENIA OPRACOWANEGO PRZEZ SIEBIE PROJEKTU WARSZTATOWEGO Z ARCHITEKTEM - AUTOREM NINIEJSZEGO PROJEKTU- W ZAKRESIE DOBORU MATERIAŁÓW, KOLORYSTYKI I ROZWIAZAŃ FUNKCJONALNYCH ORAZ Z KONSTRUKTOREM - AUTOREM PROJEKTU KONSTRUKCJI BUDYNKU- W ZAKRESIE WPŁYWU KOSTRUKCJI BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM PROJEKTU WARSZTATOWEGO NA STATYKĘ BUDYNKU.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
RM Projekt
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
RAFAŁ MIREK
tel. 693 398 272 32-436 TOKARNIA 42

INWESTOR	
URZĄD GMINY RADZIECHOWY- WIEPRZ 34-381 RADZICHOWY WIEPRZ 700	
PROJEKT	
PRZEBUDOWA ŚWIETLICY DOMU LUDOWEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ W REMIZIE OSP W PRZYBĘDZY	
ADRES INWESTYCJI	
PRZYBĘDZA działka nr 4979/1	
TREŚĆ RYSUNKU	SKALA
RZUT FUNDAMENTÓW	1:50
FAZA PROJEKTU	DATA
Projekt WYKONAWCZY	VIII.2009
PROJEKTOWAŁ / nr uprawnień	PODPIS
mgr inż. arch. Wojciech Łodziński MPOIA/041/2007 mgr inż. arch. Rafał Mirek mgr inż. arch. Urszula Łodzińska student arch. Marcin Barański	
SPRAWDZIŁ	
mgr inż. arch. Andrzej Łapa	
BRANŻA	NR RYS.
ARCHITEKTURA	A02

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4.02.1994r. - O PRAWIE AUTORSKIM