DETAL D7

DETAL SCHODÓW ZEWN.
PROWADZ. DO PROJ. ROZBUD.
SKALA 1:20



B	kostka wibroprasowana "SYMFONIA"– jedwab żółty	6 cm
	PODSYPKA piasek o frakcji do 2mm grysu lub żwiru o ziarnach 1–2mm	5 cm
	PODBUDOWA WŁAŚCIWA piasek o frakcji od 30–60mm uzupełniona od góry kruszywem o frakcji 30mm	30 cm
	WARSTWA ODSĄCZAJĄCA piasek o frakcji ziaren do 2mm	10 cm
	TŁUCZEŃ KAMIENNY	30 cm

Sch	PŁYTKI GRESOWE antypoślizgowe, matowe, sól pieprz	2 cm
	WYLEWKA CEMENTOWA NA SIATCE	5 cm
	STYROPIAN M20	5 cm
	1xFOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA	
	PŁYTA ŻELBETOWA	14 cm
	1xFOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA	
	STYROPIAN ekstrudowany	10 cm
	FIZELINA FILTRUJĄCA	
	TŁUCZEŃ KAMIENNY	100 cm

UWAGA:
WSZELKIE ELEMENTY KONSTUKCYJNE OPISANE NA PROJEKCIE MAJA SWE ODNIESIENIE NA PROJEKCIE KONSTRUKCYJNYM. POZIOM +0,00 JEST POZIOMEM POSADZKI PARERU WYBRANY GRUNT PO SKONCZONYCH PRACACH NA POZIOMIE FUNDAMENTÓW WSYPAC DO WYKOPÓW I ZWIBROWAC

UWAGA:
POZIOM POSADOWIENIA -294[cm] PRZYJĘTO ORIENTACYJNIE,
JEST TO JEDYNIE SZACUNKOWY POZIOM POSADOWIENIA FUNDAMENTÓWISTNIEJACEGO BUDYNKU. POZIOM -294[cm] JEST WYNIKIEM ZAŁOZENIA IZ FUNDAMENTY ISTNIEJACE SA POSADOWIONE 130[cm] PONIŻEJ POSADZKI NAJNIŻSZEJ KONDYGNACJI BUDYNKU.NIE WYKLUCZA SIE ZMIANY POZIOMU
FUNDAMENTÓW PROJEKTOWANYCH PO DOKONANIU ODKRYWEK NA PLACU BUDOWY PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓTZIEMNYCH.
PO ODKOPANIU FUNDAMENTÓW ISTNIEJACEGO BUDYNKU BEZWZGLĘDNIE SKONTAKTOWAC SIE Z AUTOREM PROJEKTU
KONSTRUKCJI W CELU USTALENIA GŁEBOKOSCI POSADOWIENIANOWO PROJEKTOWANYCH ŁAW.
PO ODKOPANIU ISTNIEJACYCH FUNDAMENTÓW NALEZY W MIEJSCACH ODKOPANYCH ZASTOSOWAC HYDROIZOLACJE W POSTACI 2XPAPA TEMOZGRZEWALNA NA LEPIKU WYPROWADZIC DO POZIOMU +30[cm]
NAD POZIOM TERENU.W MIEJSCACH OZANCZONYCH HYDROIZOLACJE WYPROWADZIC DO POZIOMU NIM.100[cm] POWYZEJ POZIOMU TERENU

UWAGA

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2. NINIEJSZY PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI ORAZ PROJEKTAMI BRANŻOWYMI BUDYNKU.
3. PODANI PRODUCENCI ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH SĄ JEDYNIE PRZYKŁADOWYMI, WYKONAWCA MOŻE ZASTOSOWAĆ INNYCH PRODUCENTÓW ZAMIENNE ROZWIAZANIA POD WARUNKIEM ZACHOWANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I ESTETYCZNYCH ZAWARTYCH W PROJEKCIE WYKONAWCZYM ORAZ PISEMNEJ AKCEPTACJI AUTORA NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI I INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO.
4. NINIEJSZY PROJEKT JEST PODSTAWĄ DO OPRACOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ WŁASNEGO PROJEKTU WARSZTATOWEGO POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM PROJEKTU. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO UZGODNIENIA OPRACOWANEGO PRZEZ SIEBIE PROJEKTU WARSZTATOWEGO Z ARCHITEKTEM - AUTOREM NINIEJSZEGO PROJEKTU- W ZAKRESIE DOBORU MATERIAŁÓW, KOLORYSTYKI I ROZWIAZAŃ FUNKCJONALNYCH ORAZ Z KONSTRUKTOREM - AUTOREM PROJEKTU KONSTRUKCJI BUDYNKU- W ZAKRESIE WPŁYWU KOSTRUKCJI BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM PROJEKTU WARSZTATOWEGO NA STATYKĘ BUDYNKU.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4.02.1999 r. O PRAWIE AUTORSKIM

RM Projekt
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
RAFAŁ MIREK
tel. 693 398 272 *32-435 TOKARNIA 427*

INWESTOR	URZĄD GMINY RADZIECHOWY- WIEPRZ 34-381 RADZICHOWY WIEPRZ 700
PROJEKT	PRZEBUDOWA ŚWIETLICY DOMU LUDOWEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ W REMIZIE OSP W PRZYBĘDZY
ADRES INWESTYCJI	PRZYBĘDZA działka nr 4979/1
TREŚĆ RYSUNKU	DETAL SCHODÓW ZEWN. PROWADZ. DO PROJ. ROZBUD.
SKALA	1:20
FAZA PROJEKTU	Projekt WYKONAWCZY
DATA	VIII.2009
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Wojciech Łodziński MPOIA/041/2007 mgr inż. arch. Rafał Mirek mgr inż. arch. Urszula Łodzińska student arch. Marcin Barański
nr uprawnień	
PODPIS	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Andrzej Łapa
BRANŻA	ARCHITEKTURA
NR RYS.	A19