

Numer	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość	Krotn.	Obliczenia
	Kosztorys	Remont ulicy Majowej w Wieprzu				
1	Element	NAWIERZCHNIA DROGI 0+00- 0+0,344km/ szer naw 3,30 m		1		
1.1	KNR 231/108/2	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka mineralno-asfaltowa, mechanicznie- przyjęto 20 % nawierzchni	t	6,192	1	: $344 \cdot 3,0 \cdot 0,03 \cdot 0,2 = 6,192$
1.2	KNR 231/310/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3·cm	m2	1135,2	1	: $344 \cdot 3,3 = 1135,2$
1.3	KNR 231/310/6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy- dodatek do 5,0 cm	m2	1135,2	2	
1.4	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm- POBOCZA Z KRUSZYWA	m2	206,4	1	: $344 \cdot 0,3 \cdot 2 = 206,4$